

# Сенсорный моноблок «Poscenter POS250»

## ПАСПОРТ

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные поставщиком основные параметры и технические характеристики сенсорного моноблока «Poscenter POS250» (далее — моноблок).

### 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Процессор                  | Intel® Core™ i5-8365UE Processor<br>Intel® Core™ i3-8145UE Processor<br>Intel® Celeron® Processor 4305UE           |
| Память (RAM)               | 1 слот SO-DIMM DDR4, 4 Гб оперативной памяти в стандартной комплектации.<br>Максимальная поддержка памяти до 16 Гб |
| SSD                        | Накопитель SATA III (2,5 дюйма) или M.2 (опция)  |
| Дисплей фронтальный (LCD)  | 15,6" 16: 9 TFT ЖК-дисплей (светодиодная подсветка)  |
| Сенсорный экран            | 15,6", емкостной, P-CAP  |
| LAN                        | 1 шт.  |
| COM порты                  | 2 x RJ48 (поддержка постоянного тока 0/5/12 В по настройке BIOS,<br>значение по умолчанию - 0 В)                   |
| USB                        | 7 шт. (4 из которых 3.0, 1 USB Type C)   |
| Аудио                      | HD аудио, 2 W динамик x 2  |
| DC Input                   | 1 x Mini Din 4P (только постоянный ток 19 В)   |
| Блок питания               | Модель С: Напряжение: 19 В постоянного тока,<br>номинальная мощность 90 Вт   |
| Порт денежного ящика       | 1 x RJ-11 (12В или 24 В)   |
| Тип системы охлаждения     | Безвентиляторный   |
| Изменение угла наклона     | 0° ~ 60° (нога); 0° ~ 180° (монитор)   |
| Габариты (ШxВxГ) мм        | Моноблок с коробкой (брутто): 510x230x495<br>Моноблок без коробки (нетто): 362.8 x 304 x 175.3                     |
| Вес, кг                    | Моноблок с коробкой (брутто): 6.6 кг<br>Моноблок без коробки (нетто): 4.3 кг                                       |
| Операционные системы       | Windows10 (64bit)  |
| Опции:                     |  |
| Считыватель магнитных карт | MSR123 (не входит в базовую комплектацию)  |
| Второй дисплей             | 10.1" USB Type Resolution 1280 x 800   |
| Дисплей покупателя         | LCM 2x20 USB Type  |
| Отпечаток пальца           | USB Type   |
| Сканер штрих-кодов         | USB Type, 2D   |

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование                           | Количество, шт. |
|--|-----------------|
| Сенсорный моноблок «POScenter POS 250» | 1               |
| Блок питания                           | 1               |
| Кабель питания                         | 1               |
| СОМ кабель-переходник с RJ48 на RS-232 | 2               |
| Паспорт                                | 1               |

### 4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Поставщик гарантирует работоспособность моноблока в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи конечному пользователю, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада изготовителя.

4.2. Гарантийный ремонт осуществляется региональным АСЦ по согласованию с поставщиком. АСЦ в период гарантийного срока обязуется осуществлять безвозмездный ремонт или замену узлов моноблока, если установлено, что неисправность произошла не по вине потребителя.

4.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание:

- при нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации моноблока;
- при наличии механических повреждений наружных деталей и узлов моноблока;
- при нарушении пломб.

### 5. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ:

Наименование товара: Сенсорный моноблок «Poscenter POS250»

Наименование и ИНН/КПП организации-продавца:

Дата и номер документа, по которому получен моноблок:

Моноблок получен в комплекте, согласно разделу 3 «КОМПЛЕКТНОСТЬ». Замечания по комплектности \_\_\_\_\_

Специалист организации-продавца

М.П. (подпись)

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 23 г.

"Поставщик: ООО "Центр-К", <http://optposcenter.ru>

115280, г. Москва, Проспект Андропова д.18 корп.7, офис 201.

Телефон тех поддержки 8 (495) 215-12-24

Ссылка на сайт [www.optposcenter.ru](http://www.optposcenter.ru)

