

# POSCENTER F22pro

Беспроводной 2D сканер

POS CENTER

Беспроводной 2D сканер, специально разработанный для работы с маркировкой, учетом алкоголя по ЕГАИС. Корпус сканера выполнен из пластика и поликарбоната. Рейтинг пыли/влагозащиты – IP54, прибор выдерживает падения с 1,5 м.

Емкость аккумуляторной батареи: 2600 мАч. Устройство может работать без подзарядки более 12 часов. Для подзарядки используется USB кабель и/или подставку.

Сканер способен работать в беспроводном и стационарном режиме. В число интерфейсов входит: USB (HID и COM), Bluetooth/BLE 5.0. В комплектацию, помимо подставки, входит компактный радиопередатчик, с технологией передачи данных BLE 5.0. радиус действия до 100 метров.



## ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ:

Дальность сканирования: до 370 мм.

Дальность передачи данных: до 100 м.

Скорость сканирования: 100 скан/сек.

Память объемом 512 Кб (более 4000 ЕГАИС кодов).

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Модель подходит для продовольственных и непродовольственных магазинов, кафе и ресторанов, для аптек, АЗС и прочее



## Технические характеристики

Тип сканера	Ручной
Тип подключения	Беспроводное
Тип сканирующего модуля	2D image
Дальность сканирования	До 370
Скорость сканирования	100 скан/сек
Дальность передачи	100 м
Разрешение сканера	640 * 480
Минимальная контрастность штрих-кода	20%
Подсветка	Antireflect, 3500K LED
Угол охвата при сканировании	40*32
Чувствительность к штрих-коду	Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 °
Ресурс клавиши (срабатываний)	5 млн
<b>Дальность сканирования</b>	
5 MIL	30-90 мм
13 MIL	40-200 мм
Минимальное разрешение сканирования	3,9 MIL
<b>Функциональные возможности</b>	
Поддерживаемые 1D штрихкоды	UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar; MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal
Поддерживаемые 2D штрихкоды	PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin
Поддержка ЕГАИС	Да
Встроенная память	Да
Объем встроенной памяти	512 Кб (более 4 000 ЕГАИС кодов)
Автоматическое сканирование	Да
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей	Да
<b>Параметры функционирования</b>	
Питание приемника	5В/100мА
Питание сканера	5В/1000мА
Устойчивость к внешним воздействиям	IP54
Емкость аккумулятора	2600 мАч
Температура хранения	-40°C ~ +70°C
Температура эксплуатации	0°C ~ +50°C
Устойчивость к падениям	Выдерживает 30 падений с высоты 1,8 м. на бетонную поверхность или множественные падения с высоты 1,5 м.
Интерфейсы	USB-HID; USB-COM - эмуляция; RS-232 - эмуляция; Bluetooth - BLE 5.0
Цвет сканера	Зеленый
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	170*95*70
Материал корпуса	ABS + PC (пластик + поликарбонат)
Вес, г	162
Вес брутто, г	290
Размеры коробки (сканер), мм	215*75*100

