

POS CENTER


СКАНЕР ШТРИХ-КОДА

POSCENTER SG-30C




NEW

Максимально
экономичное
решение
для работы
с маркировкой



Скорость сканирования
(частота кадров) – 30 к/с



Утилита для конфигурирования
и обновления сканера



Надежный курок,
протестированный более
чем на 1 млн. нажатий



Успешно справляется с кодами
маркировки табака, алкоголя
и других товарных групп

Технические характеристики

Сканирующий модуль	640 x 480 пикс.
Частота кадров	30 кадр./сек.
Углы обзора	30° (по гор.); 24° (по верт.);
Допустимые углы отклонений	Боковой наклон ±60° / По вертикали ±60° / Вращение 0-360°
Минимальное разрешение кода	1D ≥ 3 mil; 2D ≥ 5,8 mil
Минимальный контраст кода	≥ 15 %
Индикации	LED-индикация, звуковой сигнал
Подсветка	Диоды белого спектра с функцией компенсации мерцания электрического света (6500K)
Напряжение питания	5 В ±5 %
Потребляемый ток	187 mA (рабочий); 363 mA (во время сканирования); 70 mA (режим ожидания)
Номинальный ток	450 mA
Рабочая температура	-20 °C ~ 60 °C
Температура хранения	-30 °C ~ 70 °C
Влажность	5 % ~ 95 % (без конденсата)
Защищенность	IP52
Ударопрочность	Выдерживает множественные падения с высоты 1.5 м
Поддерживаемые коды	Распознает все известные линейные штрих-коды, включая GS1 DataBar™
Поддерживаемые ОС хост-устройств	Windows 7/10/11, Linux Ubuntu 12 (и более поздние), Linux Debian 8, 9, 10, 11 (32/64 bit), MAC, Android. Поддержка конкретных версий ОС выявляется путем дополнительного тестирования.

Стандартная комплектация:

Сканер штрих-кода
Интерфейсный USB-кабель 2.0 м
Краткое руководство пользователя

Аксессуары:

Подставка универсальная (Stand-01)



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POS CENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ **POS**
CENTER