

POSCENTER S77A

Программируемая
клавиатура



Особенности клавиш

Плавное нажатие с ярко выраженным тактильным ощущением



Легкая замена клавиш без использования специальных инструментов



Съемный кабель с разъемом RJ-45



Интерфейс USB или PS/2

Функции программирования

- Все клавиши могут быть запрограммированы по усмотрению потребителя
- Не нуждается в TSR - программе
- Поддержка многоуровневое программирование
- Вся информация о программировании хранится не менее 100 лет без дополнительного питания и/или батареек
- Возможность программирования задержки нажатия (вплоть до 255 сек)
- Поддерживает PS/2 программирование в DOS, Windows 9X, Me, 2K, XP



Считыватель магнитных карт

- Соответствует стандарту ISO 7811
- Поддержка мультинациональных кодировок
- Поддержка программирования настроек MSR для заголовков, разделителей, суффикса и префикса, последовательности дорожек

Свойства замка

- 6-позиционный замок
- Каждую позицию можно запрограммировать, как обычную клавишу или уровневую клавишу
- Ресурс – не менее 30 000 переключений
- 3 вида ключа (ключ «S»: 3 шага, ключ Z: 5 шагов, ключ “P”: 6 шагов)
- Легкое вращение

Питание

- PS/2: + 5 В / постоянный ток $\pm 5\%$
- USB: + 5 В / постоянный ток $\pm 5\%$
- Ток потребление
- PS/2: <100 мА
- USB: <100 мА

Механические характеристики

- Общий ход: 4 - 0,4 мм
- Пиковая нагрузка: 55 ± 25 сN
- Жизненный цикл клавиш: 10 000 000 нажатий
- Жизненный цикл MSR: 500 000 проведений

