

# Сенсорный моноблок POScenter JAM

**POS**CENTER



-  Прочный литой металлический корпус
-  15" абсолютно плоский экран
-  P-CAP емкостной touch
-  Высокая производительность от Intel

## Множество дополнительных опций:

Дисплей VFD 2x20, позволяет выводить текстовую информацию о товарах и ценах.



**VFD 2x20**

## Мониторы покупателя:

- 9.7", 12.1", 15"
- 9.7" touch, 12.1" touch, 15" touch



**Монитор покупателя  
9,7"**



**Монитор покупателя  
12,1"**



**Монитор покупателя  
15"**

# Сенсорный моноблок POScenter JAM



## Технические характеристики

|                      |                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                  | Intel® Bay-Trail J1900 Dual core 2.41GHZ                                                                                 |
| RAM                  | 1 x DDR3 4GB (опционально 2Gb, 8Gb)                                                                                      |
| Накопитель           | 64GB SSD (опционально 128GB SSD, 500GB HDD)                                                                              |
| Операционная система | WIN7/WIN8/WIN10/LINUX                                                                                                    |
| Интерфейсы           | 4 x USB 2.0<br>3 x RS232<br>LAN: 1 x 10/100/1000 Mbps<br>Audio: Interface x 2<br>1 x DB-15 VGA Interface<br>HDMI (опция) |
| Сеть LAN             | RTL8168DE PCI-E Gigabit Ethernet NIC                                                                                     |
| Материал корпуса     | Металл                                                                                                                   |

## Характеристики дисплея

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Размер дисплея    | 15" TFT  |
| Разрешение экрана | 1024x768 |

## Сенсорная панель

|                                   |                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор                            | Емкостной многоточечный P-CAP                                                                                             |
| Интерфейс сенсора                 | USB                                                                                                                       |
| Рабочая температура и влажность   | 0 ~ 40 ° C, ≤65% относительной влажности                                                                                  |
| Температура хранения и влажности  | -40 ~ 50 ° C, ≤85% относительной влажности                                                                                |
| Вес                               | 4,2 кг                                                                                                                    |
| Размеры без коробки/<br>в коробке | 350 мм x 200 мм x 330 мм (ШxГxB)/<br>450 мм x 300 мм x 425 мм (ШxГxB)                                                     |
| Дополнительные опции              | MSR (идет в базе),<br>2x20 VFD дисплей покупателя,<br>2-ой монитор с диагональю 9,7", 12", 15"<br>(опционально сенсорные) |